

	<b>SUSPENZNÍ POLYVINYLCHLORID (PVC)</b>  <b>NERALIT<sup>®</sup> typ 652</b>
---	---

CAS 9002-86-2 (polyvinylchlorid)

## CHARAKTERISTIKA

Podle ČSN EN ISO 1060-1 je NERALIT<sup>®</sup> typ 652 zaříděn: PVC-S, G 100 50 98 25.

Suspennzí polyvinylchlorid NERALIT<sup>®</sup> typ 652 je určen na výrobky z měkčeného i neměkčeného PVC.

Pro zpracování je vhodná technologie vytlačování, válcování (kalandrování), případně vstřikování.

Při použití suspennzího polyvinylchloridu na výrobky, které přicházejí do styku s potravinami a pokrmy, musí polyvinylchlorid vyhovovat hygienickým požadavkům na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znění hygienické směrnice Ministerstva zdravotnictví (viz platný certifikát).

NERALIT<sup>®</sup> je ochranná známka SPOLANA a.s. Neratovice.

NERALIT<sup>®</sup> je jemný bílý prášek, bez chuti a zápachu, fyziologicky inertní.

NERALIT<sup>®</sup> je stálý proti kyselinám, zásadám, alkoholům a alifatickým uhlovodíkům. Je rozpustný v chlorovaných uhlovodících a některých ketonech. Nerozpouští se ve vodě a mnohých organických rozpouštědlech.

**Při tepelném rozkladu NERALIT<sup>®</sup> u dochází ke vzniku toxických zplodin zejména chlorovodíku a oxidů uhlíku (případně i dalších toxických plynů jako je např. fosgen).**

**NERALIT<sup>®</sup> není klasifikován jako nebezpečný.**

Při práci a jakékoliv manipulaci s NERALIT<sup>®</sup>em je nezbytné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví uvedené v kapitole VI. příslušné podnikové normy a v příslušném bezpečnostním listu.

NERALIT<sup>®</sup> je vyráběn podle platné technologické, požární a bezpečnostní dokumentace.

## TECHNICKÉ POŽADAVKY

Znak kvality	Jednotka	Hodnoty	Zkouší se podle
K-hodnota	-	64 - 66	SOP-A-358
Sypná hmotnost	g/ml	0,51 - 0,57	SOP-A-354
Sítová analýza - zbytek na síť:			SOP-A-353
0,063 mm, min.	% hm.	95,0	
0,250 mm, max.	% hm.	1,0	
0,315 mm, max.	% hm.	0,05	
Těkavé látky, max.	% hm.	0,3	SOP-A-352
Nečistoty, max.	ks/15 g	3	SOP-A-351
Nečistoty o velikosti nad 0,250 mm, max.	ks/50 g	3	SOP-A-351
Rybí oka, max.	ks/g	5	SOP-A-361
Absorpce změkčovadla při pokojové teplotě, min.	g/100 g	22	SOP-A-357
Zbytkový vinylchlorid, max.	mg/kg	1,0	SOP-A-322

Č. výtisku / č. revize	Nahrazuje Materiálový list ze dne	Účinnost od :	Strana 1 z 1
10	2009-11-01	2016-01-01	