

SPOLANA s.r.o. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis		Číslo: B-3.16.19 Staré číslo: BI 00-16 Strana 1 z 11
NÁZEV: VÝKOPOVÉ PRÁCE			
Gestor: Útvar Bezpečnosti			
Datum první účinnosti: 01. 04. 2025			
Obsah 1 ÚVOD 2 2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK 2 3 POVOLOVÁNÍ VÝKOPU 2 4 ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 6 5 NAKLÁDÁNÍ S VÝKOPOVOU ZEMINOU 6 6 GEOLOGICKÉ PRÁCE 7 7 NÁLEZ SKRYTÉ VÝBUŠNINY 7 8 UŽÍVÁNÍ VÝKOPU 7 9 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VÝKOPEM 8 10 KONTROLY A SANKCE 9 11 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 9 12 ZÁZNAMY 9 13 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK 10 14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10 14.1 Seznámení s touto bezpečnostní instrukcí 10 14.2 Zrušení BI 00-16 11 15 SEZNAM PŘÍLOH 11			
Příloha č. 1 – Formulář Povolení k výkopu - Povolení k výkopu, překopu a terénním úpravám Příloha č. 2 – Protokol Příloha č. 3 – Souhlas s užíváním výkopu Příloha č. 4 – Ohlášení výkopových prací			
Vypracoval: gestorský útvar	Prověřil: ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

SPOLANA s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Číslo: B-3.16.19
Neratovice	Místní provozně bezpečnostní předpis	Staré číslo: BI 00-16
		Strana 2 z 11

1 ÚVOD

Tato BI stanovuje postup a podmínky pro povolování a provádění výkopových, zemních prací a terénních úprav (dále jen výkop) na všech pracovištích SPOLANA s.r.o. a podmínky pro následné užívání výkopů.

Základní podmínky pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou stanovuje B-3.16.16 „Práce ve výškách“.

Tato BI se při pracích na výkopech (včetně povinnosti používat osobní ochranné pracovní prostředky) vztahuje na všechny zaměstnance SPOLANA s.r.o. i na další osoby v areálu SPOLANA s.r.o. Její porušení může mít za následek potíh a uplatnění náhrady škody, a to i za škody způsobené na zdraví osob dle zákonných předpisů.

2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK

Tato BI je závazná pro útvary, které povolují a provádějí výkopové, zemní práce a terénní úpravy. Je šířena v elektronické podobě podnikovým útvarům v databázi "Podniková legislativa" v Lotus Notes a v aplikaci Dok-system dle přístupových oprávnění a externím subjektům na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. (<http://www.spolana.cz/> v pohledu „Služby a areál / Legislativa“).

3 POVOLOVÁNÍ VÝKOPU

3.1 Podmínky povolování výkopu

Veškeré výkopy v areálu SPOLANA s.r.o. lze provádět pouze v souladu se S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“ a za podmínek uvedených v této BI.

Proces vystavování povolení k práci je uveden v S-3.11.5. Proces vystavování Povolení k výkopu je popsán touto BI.

Pro písemné Povolení k výkopu (dále též PkV) se používá jednotný formulář uvedený v příloze č. 1 této BI; Povolení k výkopu je přílohou Povolení k práci.

Povolení k výkopu vystavuje zadavatel prací ve spolupráci se zhotovitelem prací, určenými povolovateli a hlavním povolovatelem (definice viz kap.13). Bez platného Povolení k výkopu nesmí být výkopové práce zahájeny.

Platnost Povolení k výkopu je maximálně 6 měsíců. Povolení k výkopu eviduje vystavovatel (viz odst. 3.3.4 této BI) obdobně jako Povolení k práci S-3.11.5 a ukládá je po dobu 1 roku od ukončení Povolení k výkopu. V případě vzniku mimořádné události při provádění práce (např. úraz, požár, výbuch a havárie) ukládá Povolení útvar Bezpečnosti po dobu 5 let jako součást dokumentace z vyšetřování mimořádné události.

V případech nebezpečí z prodlení lze postupovat dle odst. 3.2.

3.2 Výkopové práce při nebezpečí z prodlení

Jedná se o práce související s odvrácením ohrožení života a zdraví osob, práce související s odvrácením škod na životním prostředí a práce předcházející škodám na majetku (např. porucha kabelu zařazeného do 1. stupně důležitosti opravy).

Podmínkou zahájení těchto prací je:

- jejich odsouhlasení vystavovatelem (v mimopracovní době pověřenou osobou, např. směnový mistr v příslušném obvodu).
- ohlášení začátku a konce omezení nebo přerušení průjezdnosti komunikací z pevné podnikové linky na (z mobilu vždy s předvolbou 315 66 xxxx):
 - Dispečink SPOLANA s.r.o., nebo OS HZSP : 2555, 2585 nebo 4444 nebo 2222
 - Útvar Centralizovaná údržba : 2626, 2592
 - Útvar Bezpečnosti : 3166, 6284, 2211
- zajištění bezpečných podmínek, které by byly stanoveny při standardním vystavení Povolení k výkopu (jedná se zejména o přesné určení místa poruchy).
- následné vystavení řádného PkV v nejbližší možné době.

Vypracoval: gestorský útvar Marek Ferenc vedoucí útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

SPOLANA s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Číslo: B-3.16.19
Neratovice	Místní provozně bezpečnostní předpis	Staré číslo: BI 00-16
		Strana 3 z 11

3.3 Účastníci Povolení k výkopu

3.3.1 Zadavatel výkopu

Zadavatelem je osoba určená vedoucím zaměstnancem útvaru, který inicioval činnosti, jejichž součástí jsou výkopy. Na základě uzavřených mandátních smluv lze touto osobou pověřit i zástupce externího subjektu.

Zadavatel je povinen před zahájením výkopu:

- Zajistit Ohlášení výkopových prací (formulář je součástí přílohy č. 4), k němuž musí být přiložena přehledná situace s vyznačením výkopu v mapě útvaru/závodu (včetně vyznačení všech podzemních objektů, např. inženýrských sítí, vrtů, apod.) a dále detailní situace s vyznačením polohy předpokládaných trvalých a dočasných výkopů.
Nákres vyhotoví specialista GIS – útvar Správa areálu.
- Zajistit vystavení Povolení k výkopu, jehož nedílnou součástí je oslovení všech určených povolovatelů a hlavního povolovatele.
- Informovat útvar Správa areálu o provádění výkopu, doby a místa jeho provádění.
- Zabezpečit splnění jemu stanovených podmínek v Povolení k výkopu, pravidelně kontrolovat plnění stanovených požadavků.
- Prokazatelně seznámit zhotovitele s podmínkami stanovenými v Povolení k výkopu a s povinnostmi zhotovitele kontrolovat plnění stanovených požadavků i ze strany jeho subdodavatelů (seznámení potvrzuje zhotovitel podpisem na Povolení k výkopu).
- Přerušit nebo ukončit činnosti zhotovitele v případě změny stanovených podmínek nebo jejich neplnění.
- Zabezpečit ukončení Povolení k výkopu v případě změny stanovených podmínek. V případě, kdy některé podmínky již nejsou vyžadovány nebo již stanovené podmínky byly nahrazeny jiným účinným opatřením, je pokračování prací možné, tato skutečnost ale musí být zaznamenána do vystaveného Povolení k výkopu. U záznamu musí být uveden datum a podpis vystavovatele, který změnu ve formuláři provedl.
- Oznámit začátek a konec omezení nebo přerušení průjezdnosti komunikací dle odst. 3.2 b).
- V případě výskytu vod ve výkopu kontaktovat provoz ČOV a žádat o písemné pokyny pro nakládání s vodou přes svého zadavatele (útvar, který potvrdil Povolenku na práci) a tyto informace předat zhotoviteli výkopu.
- Zabezpečit ve spolupráci s hlavním povolovatelem a odpovědnými osobami přílehlých obvodů identifikaci neznámých podzemních objektů a neprodleně informovat útvar Správa areálu (specialista GIS), který zajistí jejich zaměření v koordinaci se správcem sítě. Výsledek zaměření bude sloužit k aktualizaci geografického informačního systému areálu SPOLANA s.r.o. (GISA).
- Neprodleně písemně informovat příslušného vystavovatele, pokud v průběhu výkopu dojde k poškození podzemního objektu, a dohodnout s ním způsob nápravy.
- Zabezpečit zaměření skutečného stavu všech předmětů mapování, které při provádění výkopu vznikly nebo se změnilly. Zaměření podzemních objektů musí být provedeno před záhozem výkopu. Seznam předmětů mapování a pokyny k provedení, zpracování a předání zaměření na vyžádání předá písemně útvar Správa areálu (specialista GIS). Doklady o zaměření je zadavatel povinen předat útvaru Správa areálu, který provede jejich kontrolu a zanesle tyto informace do GISA. Bez souhlasu útvaru Centralizovaná údržba nemůže být vydán souhlas k záhozu výkopu.
- Po dokončení stavebních prací v místě kabelových tras písemně vyzvat zástupce správy lokální distribuční soustavy (provoz Elektro závodu Energetika a vodní hospodářství) k provedení kontroly uložení kabelů a kabelové trasy před záhozem výkopu.
- Po dokončení stavebních prací v místě vodovodních a kanalizačních řadů písemně vyzvat zástupce závodu Energetika a vodní hospodářství k provedení kontroly izolace a uložení potrubí před záhozem výkopu.
- Po dokončení stavebních prací provést kontrolu místa výkopu, ověřit splnění stanovených podmínek včetně úklidu pracoviště zhotovitelem prací a zajistit, aby zhotovitel uvedl terén do původního stavu.

Vypracoval: gestorský útvar Marek Ferenc vedoucí útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

SPOLANA s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Číslo: B-3.16.19
Neratovice	Místní provozně bezpečnostní předpis	Staré číslo: BI 00-16
		Strana 4 z 11

3.3.2 Zhotovitel výkopu

Zhotovitelem je zástupce právního subjektu, který provádí zemní práce na základě smluvního vztahu se SPOLANA s.r.o. (se zadavatelem) – osoba pověřená řízením prací na výkopu.

Zhotovitel je odpovědný za:

- Dodržování jemu stanovených opatření a podmínek v Povolení k výkopu i u svých případných subdodavatelů a dodržování legislativních a normativních požadavků, smluvních požadavků a smluvně závazných předpisů.
- Kontaktování hlavního povoloatele výkopu v případě výskytu vod ve výkopu a nutnosti jejich odčerpávání, a žádat o další pokyny od povoloatele (viz odst. 3.3.1 i)
- Stav a používání nasazených prostředků v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a v souladu s legislativními a normativními požadavky a Povolením k výkopu.
- Kvalitu a vykonání stanoveného rozsahu práce.
- Provádění prací pouze odborně a zdravotně způsobilými osobami.
- Zajištění označení a zabezpečení prostoru výkopu dopravním značením v souladu s legislativními a normativními požadavky a podmínkami uvedenými v této BI v případě omezení nebo přerušení průjezdnosti komunikací.
- Zajištění opatření vyplývajících z jím prováděných, řízených a koordinovaných činností.
- Prokazatelné seznámení všech osob vykonávajících činnost se stanovenými opatřeními a podmínkami, riziky možného ohrožení, místem a způsobem provádění prací.
- Zajištění geologického průzkumu (viz kap. 6 této BI) před vlastním prováděním výkopových prací v případech, kdy nejsou známy místní geologické a hydrogeologické poměry a fyzikálně mechanické vlastnosti zemin a nelze stanovit opatření, která by případná rizika možného ohrožení života a zdraví osob nebo škod na majetku eliminovala.
- Realizaci průběžných kontrol plnění stanovených podmínek.
- Zajišťování pravidelných odborných kontrol a nezbytné údržby zábran, zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob a vozidel u výkopů.
- Přerušení nebo ukončení činností v případě změny podmínek stanovených v Povolení k výkopu nebo v Povolení k práci, nebo jejich neplnění, a ohlášení této skutečnosti zadavateli.
- Přerušení činností v případě zjištění výskytu neznámého podzemního objektu a ohlášení této skutečnosti zadavateli. Práce nesmí být opětovně zahájeny bez souhlasu zadavatele.
- Okamžité přerušení činností v případě zjištění možného výskytu předmětu, který by mohl být skrytou výbušninou. Zajištění dalšího postupu uvedeného v kap. 7 této BI.
- Provádění následných kontrol výkopu dle podmínek uvedených v této BI.

3.3.3 Určení Povolovatelé

Povolovatelé:	tel. kontakt z pevné podnikové linky (z mobilu vždy s předvolbou 315 66xxxx):
Centralizovaná údržba	: 2626, 2592
Správa areálu *	: 3705, 5899
Útvar HZSP – požární a havarijní prevence	: 4364, 4365
EVH (vedoucí dotčeného útvaru)	: 4540 (vodárna), 3880 (ČOV), 3582 (teplárna)
EVH (elektro)	: 3146 (elektro)
Centrální dispečink	: 2555, 2585
Útvar Bezpečnosti	: 3166, 6284, 2531, 4364, 2211
ORLEN Unipetrol RPA * (ethylen)	: 476 165 800 (velín Ethylenovod)

* nezbytnost účasti tohoto útvaru v povolovacím řízení určuje hlavní povolovatel

Hlavní povolovatel je příslušný vedoucí / pověřený zaměstnanec obvodu, v němž se výkop provádí.

Povolení k výkopu vystavuje vystavovatel určený dle S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“.

Vypracoval: gestorský útvar Marek Ferenc vedoucí útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

SPOLANA s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Číslo: B-3.16.19
Neratovice	Místní provozně bezpečnostní předpis	Staré číslo: BI 00-16
		Strana 5 z 11

3.3.4 Vystavovatel Povolení k výkopu

Vystavovatel je povinen:

- V rámci povolování výkopu úplně a pravdivě informovat o situaci v prostoru výkopu, upozornit na případná rizika a stanovit závazné podmínky pro provedení prací. V případech, kdy jsou závazné podmínky stanoveny v Povolení k výkopu, není třeba tyto podmínky uvádět v Povolení k práci dle S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“. Povolení k výkopu je přílohou Povolení k práci.
- Zabezpečit splnění jemu stanovených podmínek v Povolení k výkopu a pravidelně kontrolovat plnění jím stanovených požadavků.
- Jako preventivní opatření pro provádění výkopových prací na podzemních rozvodech průběžně dbát na to, aby na podzemních rozvodech, tj. v místech zvláštních obvodů, nebyl skladován žádný materiál; rovněž za okamžité uvolnění prostoru výkopu na podzemních rozvodech, pokud se zde nějaký uskladněný či odložený materiál nachází.
- Umožnit zaměstnancům společností, které provádějí ekologickou službu nebo monitoring výkopových prací, přístup do prostorů obvodu, ve kterém se provádějí zemní práce, a neohrozit vlastní činností útvaru vykonávání ekologické služby.
- Přerušit nebo ukončit činnosti zhotovitele v případě změny stanovených podmínek nebo jejich neplnění. Tuto skutečnost je povinen ohlásit zadavateli.
- Podle potřeby informovat odpovědné osoby přílehlého obvodu o provádění prací, které mohou ovlivnit činnost v přílehlém obvodu; tyto osoby rovněž podepisují Povolení k výkopu.

V případě výkopu zasahujícího do více obvodů může být vystaveno Povolení k výkopu pro každý obvod zvlášť, nebo může být vystaveno souhrnné Povolení k výkopu odsouhlasené odpovědnými osobami všech přílehlých obvodů. Povinnosti odpovědných osob přílehlých obvodů jsou pak stanoveny vždy pro jeho obvod.

3.3.5 Odpovědné osoby přílehlého obvodu

Výkop zasahuje	Odpovědné osoby přílehlého obvodu *)
Méně než 5 m od okraje ocelové konstrukce mostu	Útvar Centralizovaná údržba
Do travnatých ploch a sadových úprav	Útvar Správa areálu
Do ochranného pásma nízkonapěťových kabelů	Útvar Centralizovaná údržba
Do tras pro optické nebo telefonní kabely	Útvar Informační technologie
Do blízkosti kolejíště (méně jak 5 m)	Společnost ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.

*) Vedoucí nebo pověřená osoba

Odpovědné osoby přílehlého obvodu jsou povinny:

- V rámci povolování výkopu úplně a pravdivě informovat o situaci v prostoru výkopu, upozornit na případná rizika a stanovit závazné podmínky pro provedení prací. V případech, kdy jsou závazné podmínky stanoveny v Povolení k výkopu, není třeba tyto podmínky uvádět v Povolení k práci dle S-3.11.5 - Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“. Povolení k výkopu je přílohou Povolení k práci.
- Zabezpečit splnění jím stanovených podmínek v Povolení k výkopu a pravidelně kontrolovat plnění jimi stanovených požadavků.
- Informovat dle potřeby ostatní osoby v příslušném přílehlém obvodu
- Přerušit nebo ukončit činnosti zhotovitele v případě změny stanovených podmínek nebo jejich neplnění. Tuto skutečnost jsou povinni ohlásit zadavateli a vystavovateli.

Vypracoval: gestorský útvar Marek Ferenc vedoucí útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

SPOLANA s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Číslo: B-3.16.19
Neratovice	Místní provozně bezpečnostní předpis	Staré číslo: BI 00-16
		Strana 6 z 11

4 ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ

- Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.
- Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím.
- Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím.
- Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.
- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.
- Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.
- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupu; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.
- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených v Povolení k výkopu a Povolení k práci.
- Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmačených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších než je zde uvedeno.
- Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu.
- Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací.

5 NAKLÁDÁNÍ S VÝKOPOVOU ZEMINOU

Výkopová zemina je odpad a musí s ní být nakládáno jako s odpadem dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a jeho souvisejících prováděcích vyhlášek.

Původcem odpadu je vždy externí firma (zhotovitel), při jejíž činnosti odpad vzniká, pokud není objednatelem ve smlouvě či objednávce stanoveno jinak. Firma (zhotovitel) se dále musí řídit směrnici S-4.1.5 Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.

Nakládání s výkopovou zeminou, včetně plnění podmínek pro sanační monitoring a provozní monitoring, v rámci prací dle schváleného projektu odstraňování starých ekologických zátěží se řídí schváleným Realizačním projektem za interního metodického dozoru a technického dozoru útvaru Životní prostředí, dále za dozoru supervizní organizace dle smlouvy s MF ČR.

Vypracoval: gestorský útvar Marek Ferenc vedoucí útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

SPOLANA s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Číslo: B-3.16.19
Neratovice	Místní provozně bezpečnostní předpis	Staré číslo: BI 00-16
		Strana 7 z 11

6 GEOLOGICKÉ PRÁCE

V případě provádění geologických prací je nutno postupovat v souladu s legislativními a normativními požadavky zejména v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, v platném znění a vyhláškami č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci a 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění.

Objednatel geologických prací zašle závěrečnou zprávu z průzkumu do útvaru Správa areálu, specialistovi GIS, k aktualizaci geografického informačního systému areálu SPOLANA s.r.o. (GISA).

7 NÁLEZ SKRYTÉ VÝBUŠNINY

V případě zjištění výskytu předmětu, který by mohl být skrytou výbušninou, je každá osoba v místě nálezů a jeho bezprostředním okolí povinná okamžitě přerušit veškerou práci, dát výstrahu ostatním členům pracovní skupiny i osobám vyskytujícím se v blízkém okolí. Dále je povinná neprodleně informovat osobu pověřenou řízením prací.

Další postup stanovuje S-3.17.7 „Ohrožení areálu SPOLANA s.r.o.“ (obdobně jako při přijetí informace o hrozbě bombovým útokem).

Upozornění: Opuštěná pracoviště musí zůstat podle pokynů příslušných vedoucích zaměstnanců a podle provozních podmínek v základním rozsahu zabezpečena.

Znovuzahájení přerušených prací

V případě přerušení prací z důvodu podezření z nálezů skryté výbušniny je jejich opětovné zahájení podmíněno odsouhlasením přivolaného pyrotechnika Policie ČR, hlavního povolovatele a vystavovatele, uvedeného na Povolení k výkopu.

8 UŽÍVÁNÍ VÝKOPU

8.1 Podmínky užívání výkopu

- Výkop smí být použit pouze k účelům, pro které byl navržen a zhotoven, až po jeho úplném dokončení. Výkop musí být vybaven a zabezpečen v souladu s legislativními a normativními požadavky.
- Pokud výkop nesplňuje výše definované požadavky, musí být označen zákazovou značkou „Vstup zakázán“. Značku lze použít i bez dodatkové tabulky s textem. Značka musí být umístěna u všech vstupů do výkopu viditelným způsobem.
- Výkop musí být předán zhotovitelem do užívání uživateli určenému zadavatelem. O předání vyhotoví zhotovitel na základě jím provedené odborné prohlídky výkopu protokol potvrzující jeho úplné dokončení a vybavení. Uživatel v protokolu potvrdí jeho převzetí.
- Vzor protokolu je uveden v příloze č. 2 této BI.
- Protokol musí být umístěn na viditelném místě na konstrukci ohraničení výkopu. Protokol musí být chráněn proti klimatickým vlivům a musí být bezpečně ke konstrukci upevněn. Protokol je zakázáno upevňovat pomocí drátů nebo jiným způsobem představujícím možné riziko poranění osob.
- Pod každým protokolem musí být umístěna značka „Vstup zakázán“ tak, aby byla protokolem překryta. Při odebrání protokolu je pak výkop automaticky označen zákazem vstupu.
- Činnosti zakázané při užívání výkopu viz kap. 9 této BI.

8.2 Užívání výkopu dalším uživatelem

- Pro souběžné užívání výkopu dalšími uživateli je nutné vyžádat si písemný souhlas uživatele výkopu prostřednictvím přílohy č. 3 této BI. Další uživatel předloží formulář ve dvou vyhotoveních uživateli výkopu. Po udělení souhlasu zůstane originál dalšímu uživateli a kopie uživateli. Souhlas s užíváním výkopu musí být k dispozici po celou dobu jeho užívání.
- Uživatel, který umožnil použití výkopu dalšímu uživateli, je povinen zajistit koordinaci pracovních činností ve výkopu v souladu s jeho určením a bezpečností provozu. V případě udělení souhlasu pro více dalších uživatelů

Vypracoval: gestorský útvar Marek Ferenc vedoucí útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

SPOLANA s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Číslo: B-3.16.19
Neratovice	Místní provozně bezpečnostní předpis	Staré číslo: BI 00-16
		Strana 8 z 11

musí být uživatelem písemně určena osoba, která bude koordinovat pracovní činnosti.

- c) Výše uvedené ustanovení se netýká vizuální kontrolní činnosti majitelů jednotlivých podzemních objektů, prováděné s vědomím uživatele a za předpokladu, že výkop je označen protokolem dokladujícím jeho bezpečné užívání.

8.3 Užívání výkopu následným uživatelem

V případě, kdy uživatel ukončí své práce ve výkopu a výkop bude používat následný uživatel, odebere uživatel protokol a předá jej zhotoviteli. Zhotovitel provede posouzení stavu výkopu a předá jej následnému uživateli. Při předání vybaví zhotovitel výkop platným protokolem.

8.4 Kontrola výkopu zhotovitelem

- a) Výkop musí být podrobován pravidelným odborným prohlídkám prostřednictvím zhotovitele nejméně 1x za měsíc.
b) Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost výkopu (např. nepříznivé klimatické podmínky), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně po pominutí tohoto stavu.
c) Záznamy o kontrolách jsou zaznamenávány přímo do protokolu.
d) V případě zjištění závad se postupuje dle odst. 8.1 této BI.

8.5 Kontrola výkopu uživatelem

- a) Osoby užívající výkop vždy před zahájením práce provedou zběžnou prohlídku výkopu jako celku, při které kontrolují zejména kompletnost konstrukce (pažení, přístupů). V případě zjištěných vad nebo neoprávněných úprav tyto skutečnosti nahlásí neprodleně zhotoviteli.
b) Do doby provedení opravy odstraní protokol z výkopu a výkop tak bude automaticky označen zákazem vstupu. Stejný postup je nutný aplikovat pokud ve výkopu hrozí nebezpečí z důvodu námrazy, zasněžení, políť průmyslovou kapalinou apod. Odebraný protokol je nutné neprodleně předat zhotoviteli.

9 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VÝKOPEM

- a) Vstup osob, které zde nevykonávají pracovní činnosti v rámci své působnosti, a osob bez povolení uživatele výkopu.
b) Vstup do výkopů v případech, kdy je výkop označen zákazem vstupu nebo je bez označení.
c) Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.
d) Zatěžovat hrany a ochranné prvky výkopu.
e) Ukládat výkopovou zeminu nebo materiál v prostoru 1 m od okraje výkopu. V případě omezených prostorových možností (např. v blízkosti staveb) je možné výkopovou zeminu ukládat i v kratší vzdálenosti – v tomto případě je nutné provést dodatečná opatření zabráňující možnému sesuvu výkopové zeminy do výkopu (pevné zábrany, geotextilie, apod.).
f) Umisťovat mechanizaci ve vzdálenosti 2 m od okraje výkopu – s výjimkou případů, kdy je stabilita stěn výkopu zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci nebo v technologickém postupu.
g) Provádět jakékoliv úpravy výkopu a jeho zařízení s výjimkou dočasného odstranění bezpečnostních zábran z důvodu přístupu do výkopu (po ukončení prací musí být bezpečnostní zábrany dány do původního stavu).
h) Používat výkop pro jiné činnosti než pro které byl zhotoven.
i) Při souběžném ručním a strojním provádění výkopových prací se zdržovat v ohroženém prostoru (tj. maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o 2 m).
j) Vstupovat do strojem vyhloubených nezapažených výkopů, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí.
k) Užívat souvislé výkopy delší než 20 m bez zajištění dostatečného počtu bezpečných vstupů/výstupů.
l) Pohybovat se ve vzdálenosti menší než 1,5 m od hrany výkopu bez zajištění kolektivní ochranou nebo osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu osob do hloubky.
m) Provádět výkopové práce za nepříjemných povětrnostních podmínek, tedy silného nebo dlouhotrvajícího deště, silného větru přesahující rychlost 10 m/s, apod.

Vypracoval: gestorský útvar Marek Ferenc vedoucí útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

SPOLANA s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Číslo: B-3.16.19
Neratovice	Místní provozně bezpečnostní předpis	Staré číslo: BI 00-16
		Strana 9 z 11

10 KONTROLY A SANKCE

Kontrolu dodržování podmínek uvedených v této BI a souvisejících dokumentech jsou oprávněni vykonávat: zadavatel, uživatel, vystavovatel, vedoucí zaměstnanci / osoby na všech stupních řízení, vedoucí a zaměstnanci útvaru Bezpečnosti, osoby, jejichž kontrolní činnost vyplývá z uzavřených smluvních vztahů, a závodní inspektoři bezpečnosti práce při základní odborové organizaci.

11 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákon č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném znění

Zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, v platném znění

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění

Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění

S-3.12.1 „Záznamy“

S-3.17.7 „Ohrožení areálu SPOLANA s.r.o.“

S-3.22.2 „Odpadové hospodářství“

S-4.1.5 „Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“

S-3.16.3 „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“

S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a práci za mimořádných podmínek“

B-3.16.16 „Práce ve výškách“

B-3.16.9 „Základní bezpečnostní instrukce pro zaměstnance“

Proces P-3.9.1 „Informační technologie“

12 ZÁZNAMY

Povolení k výkopu, Povolování k práci dle S-3.11.5 - kap. 3, příloha č. 1

Kopii Povolování ukládá vystavovatel po dobu 1 roku od ukončení Povolování k výkopu.

V případě vzniku mimořádné události při provádění práce (např. úraz, požár, výbuch a havárie) ukládá kopii Povolování útvar Bezpečnosti po dobu 5 let jako součást dokumentace z vyšetřování mimořádné události.

Informace o poškození podzemního objektu v průběhu výkopu - kap. 3 odst. 3.3.1

Ukládá: originál – vystavovatel, kopii – zhotovitel po dobu 5 let

Výzva pro zástupce správy lokální distribuční soustavy ke kontrole uložení kabelů a kabel. trasy - kap. 3 odst. 3.3.1

Výzva pro zástupce závodu Energetika a vodní hospodářství k provedení kontroly izolace a uložení potrubí vodovodních a kanalizačních řadů - kap. 3 odst. 3.3.1

Ukládá: originál – zadavatel, kopii – zhotovitel po dobu 5 let

Protokol o předání výkopu do užívání - kap. 8 odst. 8.1 - 8.3, příloha č. 2

Ukládá: originál – uživatel, kopii – zhotovitel po dobu 1 rok

Písemný souhlas uživatele s užíváním výkopu - kap. 8 odst. 8.2, příloha č. 3

Ukládá: originál - další uživatel, kopie uživatel po dobu užívání výkopu

Záznamy o kontrolách výkopu v protokolu - kap. 8 odst. 8.4, příloha č. 2

Ukládá: zhotovitel – po dobu 1 rok

Určení koordinátora pracovní činnosti - kap. 8 odst. 8.2

Ukládá: originál – uživatel, kopii – koordinátor po dobu 1 rok

Vypracoval: gestorský útvar Marek Ferenc vedoucí útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

SPOLANA s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Číslo: B-3.16.19
Neratovice	Místní provozně bezpečnostní předpis	Staré číslo: BI 00-16
		Strana 10 z 11

Po uplynutí lhůty pro uložení dokumentů se záznamy na pracovišti postup pro další nakládání se záznamy dle S-3.12.1. Ukládání záznamů v elektronické podobě řeší proces P-3.9.1.

13 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

Výklad běžných (často používaných) pojmů a zkratk, které jsou použity v této BI, je součástí databáze "Podniková legislativa" v Lotus Notes.

„Povolení“ - ve smyslu S-3.11.5 Povolení k práci na zařízení, ke vstupu do zařízení nebo pod úroveň terénu, ke svařování a práci s otevřeným ohněm, k předání a převzetí zařízení do opravy a do provozu, k příkazu „V“

Hlavní povolovatel - příslušný vedoucí / pověřený zaměstnanec obvodu, v němž se výkop provádí

Určení povolovatelé - ve smyslu S-3.11.5 pověřené osoby příslušného obvodu, které v případě zasahování prací do jejich prostoru připojí na „Povolení“ své vyjádření

Vystavovatel - vystavovatel ve smyslu S-3.11.5, tj. pověřený zaměstnanec útvaru provozovatele, který je oprávněn vystavovat „Povolení k práci“

Výkop (výkopové a zemní práce) - práce, při nichž vzniká zemní objekt, který se tvaruje rozpojováním horniny, odebíráním výkopové zeminy s jejím odhozením anebo naložením na dopravní prostředek, se současným vytvářením svahů a dna s jejich případným urovnáním a vroubením

Terénní úpravy - povrchová úprava terénu, při které nevzniká zemní objekt (aplikace štěrku, pokládka panelů, navýšení stávajícího povrchu)

Podzemní objekt - vedení podzemní inženýrské sítě nebo jiný podzemní objekt

Neznámý podzemní objekt - neznámé (nezmapované) vedení podzemní inženýrské sítě nebo jiný podzemní objekt

Uživatel - fyzická, nebo právnická osoba, která výkop užívá.

Další uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která výkop užívá na základě písemného souhlasu uživatele výkopu

Následný uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která bude výkop používat po ukončení prací původního uživatele

Vedoucí - ředitel nebo vedoucí příslušného závodu / útvaru / provozu

Zadavatel - Zadavatelem je osoba určená vedoucím zaměstnancem útvaru, který inicioval činnosti, jejichž součástí jsou výkopy. Zadavatel může být v některých případech i „objednatel“.

BI - bezpečnostní instrukce - návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách SPOLANA s.r.o., tj. jak bezpečně vykonávat činnosti na pracovištích, jak si počínat a jednat, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců nebo k nehodě, havárii, požáru či výbuchu a tím k zamoření pracovního, životního prostředí nebo k veřejnému ohrožení; za bezpečnostní instrukci se považuje i pokyn krátkodobého charakteru k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydaný ke splnění konkrétního úkolu zaměstnancům jejich přímým nadřízeným

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí

ČOV - Čistírna odpadních vod

PkV - Povolení k výkopu

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Seznámení s touto bezpečnostní instrukcí

Povinností vedoucích zaměstnanců / osob je zajistit průkazné seznámení podřízených zaměstnanců a osob podílejících se na výkopových, zemních pracích a terénních úpravách (včetně jejich povolování) s touto BI před zahájením těchto prací.

Vypracoval: gestorský útvar Marek Ferenc vedoucí útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

SPOLANA s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Číslo: B-3.16.19
Neratovice	Místní provozně bezpečnostní předpis	Staré číslo: BI 00-16
		Strana 11 z 11

14.2 Zrušení BI 00-16

Tato BI ruší a nahrazuje BI 00-16 „Výkopové práce“, revizi 0 platnou od 01.01.2018.

15 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Formulář Povolení k výkopu - Povolení k výkopu, překopu a terénním úpravám

Příloha č. 2 – Protokol

Příloha č. 3 – Souhlas s užíváním výkopu

Příloha č. 4 – Ohlášení výkopových prací

Vypracoval: gestorský útvar Marek Ferenc vedoucí útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 01. 04. 2025

Formulář PkV - Povolení k výkopu, překopu a terénním úpravám

Evidenční číslo					
	Název	Odpovědná osoba	Telefon	Datum	Podpis
Zadavatel (objednatel)					
Zhotovitel					
Účel výkopu					
Rozsah prací					
Trvání prací	od:	Prodloužena do:			
	do:				

Povolovatelé	Jméno a příjmení	Telefon	Příloha č.	Datum schválení	Podpis	Datum schválení prodloužení	Podpis
Útvar Centralizovaná údržba							
	Podmínky:						
Správa areálu							
	Podmínky:						
Útvar HZSP (požární a havarijní prevence)							
	Podmínky:						
Hasičský záchranný sbor							
	Podmínky:						
Útvar Bezpečnosti							
	Podmínky:						
EVH (vedoucí dotčeného útvaru)							
	Podmínky:						
EVH (elektro)							
	Podmínky:						
ORLEN Unipetrol RPA (Ethylenovod)							
	Podmínky:						

Další povolovatelé	Jméno a příjmení	Telefon	Příloha č.	Datum schválení	Podpis	Datum schválení prodloužení	Podpis
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.							
	Podmínky:						

Hlavní povolovatelé	Jméno a příjmení	Telefon	Příloha č.	Datum schválení	Podpis	Datum schválení prodloužení	Podpis
	Podmínky:						
	Podmínky:						
	Podmínky:						

Přerušeni prací z důvodu podezření z nálezů skryté výbušniny			
Práce přerušeny dne			hod. přerušil (jméno a příjmení) Podpis
Odsouhlasení znovuzahájení prací pyrotechnikem Policie ČR			
Datum			hod. Jméno a příjmení Podpis
Komentář:			
Odsouhlasení znovuzahájení prací hlavním povolovatelem			
Datum			hod. Jméno a příjmení Podpis

Přerušeni prací z důvodu změny stanovených podmínek			
Práce přerušeny dne			hod. přerušil (jméno a příjmení) Podpis
Odsouhlasení znovuzahájení prací hlavním povolovatelem			
Datum			hod. Jméno a příjmení Podpis

Návod na vyplnění formuláře PkV:

Evidenční číslo: Uvádí se identifikační číslo PkV.

Identifikace zadavatele (objednatel) a zhotovitele: Uvádí se název společnosti, jméno a příjmení odpovědné osoby, kontaktní telefon a podpis odpovědné osoby.

Účel výkopu: Uvádí se jednoznačná charakteristika účelu výkopu.

Rozsah prací: Uvádí se rozsah prováděných prací, popř. odkaz na dokument, kde je rozsah prací specifikován (způsob provedení, parametry, apod.)

Trvání prací: Uvádí se počáteční datum platnosti PkV a datum jeho plánovaného ukončení. V případě požadavku na prodloužení PkV, se v kolonce „Prodlouženo do“ uvede datum, do kterého je PkV prodlouženo.

Identifikace povolovatele: Uvádí se jméno a příjmení povolovatele, kontaktní telefon a podpis povolovatele. Svým podpisem povolovatel odsouhlasí PkV ve stanovené platnosti, uvedené v kolonce „trvání prací“. V případě požadavku na prodloužení PkV, svým podpisem povolovatel odsouhlasí datum, do kterého je PkV prodlouženo v kolonce „Prodlouženo do“. V případě potřeby uvedení další specifikace ze strany povolovatele (např. omezení stanovené platnosti), ten k PkV přiloží přílohu s uvedenou specifikací a do kolonky „příloha č.“ uvede identifikační číslo přiložené přílohy. V případě specifikací menšího rozsahu, lze využít volného řádku v PkV, u jednotlivých povolovatelů.

Identifikace hlavního povolovatele: Uvádí se útvar, jméno a příjmení povolovatele, kontaktní telefon a podpis povolovatele. Svým podpisem povolovatel odsouhlasí PkV ve stanovené platnosti, uvedené v kolonce „trvání prací“. V případě požadavku na prodloužení PkV, svým podpisem povolovatel odsouhlasí datum, do kterého je PkV prodlouženo v kolonce „Prodlouženo do“. V případě potřeby uvedení další specifikace ze strany povolovatele, ten k PkV přiloží přílohu a do kolonky „příloha č.“ uvede identifikační číslo přiložené přílohy. V případě specifikací menšího rozsahu, lze využít volného řádku u jednotlivých povolovatelů.

Přerušeni prací z důvodu podezření z nálezů skryté výbušniny:

Uvádí se datum a čas přerušeni prací, jméno, příjmení a podpis osoby, která PkV přerušila.

Odsouhlasení znovuzahájení prací pyrotechnikem Policie ČR

Uvádí se datum a čas, od kdy je možné práce obnovit, jméno, příjmení a podpis pyrotechnika Policie ČR a jeho případný komentář. Odsouhlasení může být nahrazeno dokumentem vydaným příslušným pyrotechnikem.

Odsouhlasení znovuzahájení prací hlavním povolovatelem

Uvádí se datum a čas, od kdy je možné práce obnovit, jméno, příjmení a podpis hlavního povolovatele. Svým podpisem povolovatel odsouhlasí možnost znovuzahájení prací.

Přerušeni prací z důvodu změny stanovených podmínek

Uvádí se datum a čas přerušeni prací, jméno, příjmení a podpis osoby, která PkV přerušila.

Odsouhlasení znovuzahájení prací hlavním povolovatelem

Uvádí se datum a čas, od kdy je možné práce obnovit, jméno, příjmení a podpis hlavního povolovatele. Svým podpisem povolovatel odsouhlasí možnost znovuzahájení prací.

PROTOKOL

VÝKOP DOKONČEN

Umístění:

Číslo:

Účel:

Objednatel	Zhotovitel

Datum zhotovení		Datum převzetí	
Zhotovitel		Uživatel	
Jméno, příjmení, podpis		Jméno, příjmení, podpis	
Telefon		Telefon	

Následné kontroly prováděné zhotovitelem					
Datum	Jméno a příjmení	podpis	Datum	Jméno a příjmení	podpis

BEZPEČNÝ K UŽÍVÁNÍ

Souhlas s užíváním výkopu	
Číslo protokolu:	
Přejímající (uživatel výkopu), kterému byl výkop předán do užívání, uděluje souhlas k použití výkopu pro uvedené osoby/subjekty:	
Souhlas je udělen na období:	
Zajištění BOZP:	
Jméno a příjmení uživatele výkopu	Podpis
Další uživatel je oprávněn používat výkop po sjednanou dobu na sjednaném místě a způsobem odpovídajícím danému typu výkopu. Osobě/subjektu je zakázáno provádět jakékoliv úpravy výkopu a je povinen výkop užívat v souladu s B-3.16.19 Výkopové práce a S-3.11.5 Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek. Další uživatel vždy před zahájením práce, provede zběžnou prohlídku výkopu jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (pažení, výstupů, zabezpečení, apod.). V případě zjištění neshod je zakázáno výkop používat. V případě, kdy je výkop označen zákazem vstupu nebo bez označení, pozbývá toto povolení dočasně platnost.	

Ohlášení výkopových prací

Objednatel (firma/útvár, jméno, příjmení + tel., email):	
Projektant akce (firma/útvár, jméno, příjmení + tel., email):	
Zhotovitel zemních prací (firma/útvár, jméno, příjmení + tel., email):	
Popis plánované činnosti (popis výstavby, výkopových prací):	
Předpokládané zahájení zemních prací:	
Předpokládané ukončení zemních prací:	
Předpokládaný rozsah znečištění (je-li znám):	

Rozsah zemních prací:	Výkop: (označení)	Šířka (m):	Délka (m):	Hloubka (m):	Typ výkopku (trvalý/dočasný):
Popis:					

Přílohy ohlášení:

1. přehlednou situaci s vyznačením výkopu v mapě areálu SPOLANA s.r.o.
2. detailní situaci s vyznačením předpokládaných trvalých a dočasných výkopů