

ZAKÁZANÉ MANIPULACE

Zakázané manipulace řeší ČSN ISO 12480-1, národní příloha NA.

Vázání, zavěšování a přeprava

- Vázat a zavěšovat lze jen břemena známé hmotnosti nepřevyšující nosnost ZZ (s výjimkou zkušebních břemen); není-li hmotnost břemene vyznačena nebo není-li známa, je nutno ji zjistit.
- Břemeno se nesmí uvazovat nebo zavěšovat v místech, kde by mohlo dojít k vysmeknutí nebo vzájemnému poškození vazacího nebo závěsného prostředku a břemene; ostré hrany břemene musí být chráněny vhodným způsobem.
- Pohyblivé části břemen nebo volné části na břemeni se musí před přepravou řádně upevnit nebo odstranit.
- Po uvázání nebo zavěšení břemene je nutno nejprve zvolna napnout vazací nebo závěsný prostředek, překontrolovat uvázání nebo závěs, zkontrolovat polohu těžiště břemene vůči ose závěsu a teprve potom dát pokyn k jeho přepravě.
- Vazač musí sledovat břemeno po celé jeho dráze a dbát, aby nebylo přepravováno nad pracujícími nebo pojíždějícími dopravními prostředky, přičemž se nesmí sám zdržovat pod břemenem; přecházející osoby musí včas upozornit na pohyb břemene.
- Při ukládání břemen nesmí být zdvihová lana uvolněna; břemeno je nutno uložit na podložky dostatečné pevnosti tak, aby se nemohlo sesmeknout nebo převrátit, aby vazací prostředek nebyl poškozen a mohl být bez násilí sejmuto.
- Vazač musí udržovat vazací a zavěšovací prostředky v dobrém stavu a ukládat je pouze na vyhrazených místech; vazač musí břemena bezpečně uvázat nebo zavěsit, uložit je a odvázat; spolu s jeřábíkem musí zajistit bezpečnou přepravu břemene, pokud ji sám řídí.

Při vázání a zavěšování břemen je zakázáno zejména:

- Používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšení nebo uchopení
- Přetěžovat prostředky k vázání nebo zavěšení
- Vázat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud není možno zjistit sílu potřebnou k jejich uvolnění; vázat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení, s výjimkou zkušebních břemen a případů schválených pověřenou osobou ZZ
- Zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vazacích nebo závěsných prostředků, než je k přepravě břemene zapotřebí, křížit je při vkládání do háku nebo je zavěšovat na jeho špičku
- Zkracovat vazací a závěsné prostředky uzlením či kroucením nebo je jakýmkoliv způsobem upravovat
- Upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák jednostranně
- Vázat břemeno pro šikmý tah, vláčet břemena a posunovat vozidla, pokud ZZ není pro tyto účely konstruováno; nesmí nastat nebezpečí poškození ZZ nebo ohrožení bezpečnosti
- Vázat břemena vazacími prostředky přes ostré hrany
- Vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty apod., které jsou navrženy materiálem nad okraj
- Zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat rukou pro udržení jeho rovnováhy
- Nechávat břemeno zavěšené v době, kdy je jeřáb mimo provoz, a v pracovních přestávkách; nelze-li z jakýchkoliv důvodů spustit břemeno, nesmí se vazač vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod břemenem nepohyboval ani nezdržoval
- Ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat
- Ukládat břemena do dopravních cest; podél železničních kolejí musí zůstat volný průchod podle zvláštních předpisů
- Přecházet nebo zdržovat se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti
- Násilně vytahovat vazací prostředky zpod břemen
- Ukládat vazací nebo závěsné prostředky na jiná než vyhrazená místa.